

HASPOL PROFESSIONAL ZMYWARKI



HASPOL
www.haspol.eu



Zmywarki

Podnieś jakość zmywania

Zmywarka kapturowa z systemem EPS - zaoszczędzi 25% energii!

System kondensacji gromadzi ciepło z pary generowanej podczas mycia i wykorzystuje ją do podgrzania wody używanej do płukania. Dzięki temu oszczędność energii może wynieść nawet do 11 kW/h.



EPS

System

**SYSTEM ODZYSKIWANIA
ENERGII I KONDENSACJI
PARY**





Panel sterowania z łatwymi w obsłudze przyciskami oraz termometry analogowe.



Szklany dotykowy panel sterowania oraz cyfrowe termometry.



Zmywarki do szkła / uniwersalne



MODEL

GS - 5

GS - 5 AF

GS - 6 AF

		GS - 5	GS - 5 AF	GS - 6 AF
Charakterystyka	Wymiary zewnętrzne [mm]	480 x 555 x 670	480 x 555 x 740	480 x 555 x 740
	Wydajność na godzinę (szklanki / talerze)	1000 / -	1000 / 350	1000 / 350
	Wymiary koszy [mm]	400 x 400	400 x 400	400 x 400
	Wysokość użytkowa [mm]	220	290	290
	Moc całkowita [kW]	2,71	2,97	2,97
	Grzałka boileru [kW]	2,6	2,6	2,6
	Moc grzałki zbiornika [kW]	2,4	2,4	2,4
	Moc pompy myjącej [kW]	0,11	0,37	0,37
	Zużycie wody na cykl [l]	2,3	2,3	2,3
Napięcie [V]	230 V / II / 50 - 60 Hz	230 V / II / 50 - 60 Hz	230 V / II / 50 - 60 Hz	

Dodatkowe akcesoria

Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu
Kosze w zestawie: 1 x kosz do szkła, 1 x kosz do sztućców, 1 x wkład do talerzy

CENA NETTO

7 138 PLN

8 304 PLN

9 778 PLN

		GS - 5	GS - 5 AF	GS - 6 AF
Dodatkowe opcje	Pompa odpływowa	970 PLN	970 PLN	970 PLN
	Dozownik detergentu	850 PLN	850 PLN	850 PLN
	Pompa ciśnieniowa	1 300 PLN	1 300 PLN	1 300 PLN
	Break tank	1 100 PLN	1 100 PLN	1 100 PLN
	Termometry cyfrowe	590 PLN	590 PLN	-
	Wewnętrzny zmiękczac do wody	1 250 PLN	1 250 PLN	1 250 PLN
	Podstawa 25 - 40 cm	1 050 - 1 100 PLN	1 050 - 1 100 PLN	1 050 - 1 100 PLN

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki do szkła / uniwersalne



MODEL

GS - 16

GS - 17

GS - 18

GS - 19

Charakterystyka

Wymiary zewnętrzne [mm]	580 x 655 x 820	580 x 650 x 820	580 x 650 x 820	580 x 650 x 820
Wydajność na godzinę (szklanki / talerze)	1440 / 480	1440 / 480	1440 / 480	1440 / 480
Wymiary koszy [mm]	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Wysokość użytkowa [mm]	380	380	380	380
Moc całkowita [kW]	3,34	5,24	3,34	5,24
Grzałka boileru [kW]	2,6	4,5 (6*) *Opcja	2,6	4,5 (6*) *Opcja
Moc grzałki zbiornika [kW]	2,4	4,5	2,4	4,5
Moc pompy myjącej [kW]	0,74	0,74	0,74	0,74
Zużycie wody na cykl [l]	2,3	2,3	2,3	2,3
Napięcie [V]	230 V / II / 50 - 60 Hz	230 V / II / 50 - 60 Hz	230 V / II / 50 - 60 Hz	230 V / II / 50 - 60 Hz

Dodatkowe akcesoria

Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu
Kosze w zestawie: 1 x kosz do szkła, 1 x kosz do sztućców, 1 x wkład do talerzy

Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu
Kosze w zestawie: 2 x wkład do talerzy, 1 x kosz do szkła, 1 x kosz do sztućców

CENA NETTO

9 950 PLN

10 999 PLN

11 990 PLN

13 400 PLN

Dodatkowe opcje

Pompa odpływowa	970 PLN	970 PLN	970 PLN	970 PLN
Dozownik detergentu	850 PLN	850 PLN	850 PLN	850 PLN
Pompa ciśnieniowa	1 300 PLN	1 300 PLN	1 300 PLN	1 300 PLN
Break tank	1 100 PLN	1 100 PLN	1 100 PLN	1 100 PLN
Termometry cyfrowe	590 PLN	590 PLN	590 PLN	590 PLN
Wewnętrzny zmiękczac do wody	1 250 PLN	1 250 PLN	1 250 PLN	1 250 PLN
Podstawa 25 - 40 cm	1 050 - 1 100 PLN	1 050 - 1 100 PLN	1 050 - 1 100 PLN	1 050 - 1 100 PLN
Filtr zbiornika	590 PLN	590 PLN	590 PLN	590 PLN

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki kapturowe



MODEL

GS - 83 E

GS - 83 M

GS - 85

		GS - 83 E	GS - 83 M	GS - 85
Charakterystyka	Wymiary zewnętrzne Bez uchwyty / Otwarta [mm]	775 x 850 x 1440 665 x 760 x 1900	775 x 850 x 1440 665 x 760 x 1900	875 x 850 x 1580 765 x 760 x 2090
	Cykle mycia Wydajność (talerze/godzinę) [min]	2 640	2 640 - 960	1- 2 640 - 960
	Wymiary kosza [mm]	500 x 500	500 x 500	500 x 500 620 x 500
	Wysokość użytkowa [mm]	400	400	550
	Moc całkowita [kW]	6,74	7,5 - 10,5	10,5 - 11
	Moc grzałki boilera [kW]	6	4,5 (6*) *Opcja	9
	Moc grzałki zbiornika [kW]	4,5	6	6
	Moc pompy myjącej [kW]	0,74	1,5	1,5 (2*) *Opcja
	Zużycie wody na cykl [l]	2,3	2,3	2,3
	Napięcie [V]	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz

Dodatkowe akcesoria

Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu
Kosze w zestawie: 1 x kosz do szkła, 1 x kosz do sztućców, 1 x wkład do talerzy

CENA NETTO

19 500 PLN

23 930 PLN

28 500 PLN

		GS - 83 E	GS - 83 M	GS - 85
Dodatkowe opcje	EPS System (wys. zmywarki z systemem: 2085 mm)	5 900 PLN	5 900 PLN	5 900 PLN
	Pompa odpływowa	1 550 PLN	1 550 PLN	1 550 PLN
	Dozownik detergentu	850 PLN	850 PLN	850 PLN
	Pompa ciśnieniowa	1 700 PLN	1 700 PLN	1 700 PLN
	Break tank	1 390 PLN	1 390 PLN	1 390 PLN
	Podwójny kaptur Panel tylny	730 / 850 PLN	730 / 850 PLN	730 / 850 PLN
	Cyfrowe termometry	590 PLN	590 PLN	590 PLN
	Pojedyncza faza	1 300 PLN	1 300 PLN	-

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki kapturowe



MODEL

GS - 102 M

GS - 105 M

GS - 31

Charakterystyka

Wymiary zewnętrzne Bez uchwyty / Otwarta	[mm]	1410 x 850 x 1440 1316 x 760 x 1900	1410 x 850 x 1580 1316 x 760 x 2090	600 x 790 x 1435 -
Cykle mycia Wydajność (talerze/godzinę)	[min]	1- 2 1280 - 1920	1- 2 1280 - 1920	2 640
Wymiary kosza	[mm]	500 x 500	500 x 500 1210 x 500	500 x 500 500 x 620
Wysokość użytkowa	[mm]	400	550	450
Moc całkowita	[kW]	15 - 21	15 - 22	7,5
Moc grzałki boilera	[kW]	2 x 6 (2 x 9*) *Opcja	2 x 6 (2 x 9*) *Opcja	6
Moc grzałki zbiornika	[kW]	2 x 6	2 x 6	4,5
Moc pompy myjącej	[kW]	2 x 1,5	2 x 1,5 (2 x 2*) *Opcja	1,5
Zużycie wody na cykl	[l]	2,3	2,3	2,3
Napięcie	[V]	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

48 500 PLN

55 800 PLN

18 000 PLN

Dodatkowe opcje

EPS System (wys. zmywarki z systemem: 2085 mm)	10 500 PLN	10 500 PLN	-
Pompa odpływowa	3 100 PLN	3 100 PLN	1 550 PLN
Dozownik detergentu	1 700 PLN	1 700 PLN	850 PLN
Pompa ciśnieniowa	3 450 PLN	3 450 PLN	1 750 PLN
Break tank	2 750 PLN	2 750 PLN	1 400 PLN
Podwójny kaptur Panel tylny	1 450 PLN	1 450 PLN	-
Cyfrowe termometry	1 200 PLN	1 200 PLN	-
Automatyczne podnoszenie kaptura	6 500 PLN	6 500 PLN	-

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki do garów



MODEL

GSP - 44

GSP - 45

GSP - 46

Charakterystyka

Wymiary zewnętrzne Wys. otwartych drzwi	[mm]	675 x 880 x 1580 1895	865 x 880 x 1680 2085	1385 x 880 x 1680 2085
Cykle mycia Wydajność (talerze/godzinę)	[min]	1- 2 *Regulowane 30	2 - 4 *Regulowane 30	2 - 4 *Regulowane 30
Wymiary kosza	[mm]	555 x 697 x 110	742 x 697 x 110 [kW]	1263 x 705 x 110
Wysokość użytkowa	[mm]	610	700	700
Moc całkowita	[kW]	8	11,6	17,2
Moc grzałki boilera	[kW]	6	6	2 x 6
Moc grzałki zbiornika	[kW]	6	9	9
Moc pompy myjącej	[kW]	2	2,6	2 x 2,6
Zużycie wody na cykl	[l]	2,3	2,3	2,3
Napięcie	[V]	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

31 500 PLN

42 550 PLN

72 700 PLN

Dodatkowe opcje

EPS System	7 700 PLN	10 500 PLN	10 500 PLN
Pompa odpływowa	1 550 PLN	1 550 PLN	1 550 PLN
Dozownik detergentu	840 PLN	840 PLN	840 PLN
Pompa ciśnieniowa	1 700 PLN	1 700 PLN	1 700 PLN
Cyfrowe termometry	590 PLN	590 PLN	590 PLN

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki tunelowe



MODEL A-1280 A-1580-T A-1800 A-2100-T

Charakterystyka

Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym	-	-	-	-
Mycie	✓	✓	✓	✓
Podwójne płukanie	✓	✓	✓	✓
Zwiększone płukanie ECO	-	-	-	-
Suszenie	-	✓	-	✓
Wymiary zewnętrzne [mm]	1280 x 830 x 1715	1580 x 830 x 1715	1800 x 830 x 1715	2100 x 830 x 1715
Prędkości	1	1	2	2
Produkcja kosze / talerze [h]	85 / 1360	85 / 1360	85 - 170 / 1360 - 2720	85 - 170 / 1360 - 2720
Moc pompy mycia wstępnego [kW]	-	-	-	-
Moc pompy myjącej [kW]	1,5	1,5	2	2
Moc pompy ECO [kW]	-	-	-	-
Grzałka zbiornika [kW]	9	9	18	18
Grzałka boileru [kW]	18	18	24	24
Grzałka płukania ECO [kW]	-	-	-	-
Grzałka suszarki [kW]	-	6	-	6
Moc [H ₂ O-kW]	40/60°C - 21 kW 20/30°C - 30 kW < 20°C / CV+R - 21 kW	40/60°C - 27 kW 20/30°C - 36 kW < 20°C / CV+R - 27 kW	40/60°C - 33 kW 20/30°C - 45 kW < 20°C / CV+R - 33 kW	40/60°C - 40 kW 20/30°C - 52 kW < 20°C / CV+R - 40 kW
Napięcie [V]	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

59 400 PLN

79 600 PLN

73 500 PLN

94 000 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

15 000 PLN

15 000 PLN

15 000 PLN

15 000 PLN

Height supplement CV

1 450 PLN

1 450 PLN

1 450 PLN

1 450 PLN

[Sprawdź inne dostępne warianty](#)

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki tunelowe



MODEL

A-2160

A-2460-T

A-2820-T ECO

AR-2980-T

Charakterystyka

Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mycie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Podwójne płukanie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwiększone płukanie ECO	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Suszenie	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiary zewnętrzne [mm]	2160 x 830 x 1715	2460 x 830 x 1715	2820 x 830 x 1715	2980 x 830 x 1715
Prędkości	2	2	2	2
Produkcja kosze / talerze [h]	85 - 170 / 1360 - 2720	85 - 170 / 1360 - 2720	105 - 210 / 1680 - 3360	105 - 210 / 1680 - 3360
Moc pompy mycia wstępnego [kW]	2	2	2	2
Moc pompy myjącej [kW]	1,5	1,5	2	2
Moc pompy ECO [kW]	-	-	0,074	-
Grzałka zbiornika [kW]	18	18	18	18
Grzałka boileru [kW]	24	24	24	24
Grzałka płukania ECO [kW]	-	-	6	-
Grzałka suszarki [kW]	-	6	6	6
Moc [H ₂ O-kW]	40/60°C - 35 kW 20/30°C - 47 kW < 20°C / CV+R - 35 kW	40/60°C - 41 kW 20/30°C - 53 kW < 20°C / CV+R - 41 kW	40/60°C - 47 kW 20/30°C - 59 kW < 20°C / CV+R - 47 kW	40/60°C - 41 kW 20/30°C - 53 kW < 20°C / CV+R - 41 kW
Napięcie [V]	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

92 000 PLN

110 050 PLN

133 500 PLN

120 000 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

20 000 PLN

20 000 PLN

20 000 PLN

20 000 PLN

[Sprawdź inne dostępne warianty](#)

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki tunelowe



MODEL

A-3340-T ECO

LB-2780-T CV

Charakterystyka

Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym	<input checked="" type="checkbox"/>
Mycie	<input checked="" type="checkbox"/>
Podwójne płukanie	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwiększone płukanie ECO	<input checked="" type="checkbox"/>
Suszenie	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiary zewnętrzne [mm]	3340 x 830 x 1715
Prędkości	2
Produkcja kosze / talerze [h]	105 - 210 / 1680 - 3360
Moc pompy mycia wstępnego [kW]	2
Moc pompy myjącej [kW]	2
Moc pompy ECO [kW]	0,074
Grzałka zbiornika [kW]	18
Grzałka boileru [kW]	24
Grzałka płukania ECO [kW]	6
Grzałka suszarki [kW]	6
Moc [H ₂ O-kW]	40/60°C - 47 kW 20/30°C - 59 kW < 20°C / CV+R - 47 kW
Napięcie [V]	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Charakterystyka

Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym	-
Mycie	<input checked="" type="checkbox"/>
Podwójne płukanie	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwiększone płukanie ECO	-
Suszenie	<input checked="" type="checkbox"/>
Kondensator pary	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiary zewnętrzne [mm]	2780 x 770 x 2000
Prędkość	1
Produkcja wózki [h]	1000
Moc pompy myjącej [kW]	0,736
Zwiększona moc pompy [kW]	0,11
Grzałka zbiornika [kW]	9
Grzałka boileru [kW]	18
Grzałka suszarki [kW]	2 x 4
Kondensator pary [kW]	0,07
Moc [kW]	36
Napięcie [V]	230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

156 500 PLN

132 400 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

20 000 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

20 000 PLN

[Sprawdź inne dostępne warianty](#)

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki tunelowe



MODEL

C-4130-T

C-4650-T

C-5010-T ECO

Charakterystyka

Wejście [mm]	720mm	720mm	720mm
Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym			
Mycie			
Podwójne płukanie			
Zwiększone płukanie ECO	-	-	
Suszenie			
Robocze wyjście [mm]	1150mm	1150mm	1150mm
Wymiary zewnętrzne [mm]	4130 x 830 x 1715	4650 x 830 x 1715	5010 x 830 x 1715
Prędkości	2	2	2
Produkcja talerze [h]	1800 - 2800	2200 - 3400	2200 - 3400
Moc pompy mycia wstępnego [kW]	2	2	2
Moc pompy myjącej [kW]	2	2	2
Moc pompy ECO [kW]	-	-	0,074
Grzałka zbiornika [kW]	18	18	18
Grzałka boileru [kW]	24	24	24
Grzałka płukania ECO [kW]	-	-	6
Grzałka suszarki [kW]	6	6	6
Moc [H ₂ O-kW]	40/60°C - 41 kW 20/30°C - 53 kW < 20°C / CV+R - 41 kW	40/60°C - 41 kW 20/30°C - 53 kW < 20°C / CV+R - 41 kW	40/60°C - 47 kW 20/30°C - 59 kW < 20°C / CV+R - 47 kW
Napięcie [kW]	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

176 200 PLN

189 000 PLN

204 500 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

27 200 PLN

27 200 PLN

27 200 PLN

[Sprawdź inne dostępne warianty](#)

Podane ceny są cenami netto

Zmywarki tunelowe



MODEL

C-6190-T ECO C-7670-TT ECO

Charakterystyka

Wejście [mm]	✓ 1020mm	✓ 1020mm
Mycie wstępne + płukanie po myciu wstępnym	✓	✓
Mycie	✓ 2	✓ 3
Podwójne płukanie	✓	✓
Zwiększone płukanie ECO	-	-
Suszenie	✓	✓ 2
Robocze wyjście [mm]	✓ 1150mm	✓ 1250mm
Wymiary zewnętrzne [mm]	6190 x 830 x 1715	7670 x 830 x 1715
Prędkości	2	2
Produkcja talerze [h]	2600 - 4000	3250 - 5000
Moc pompy mycia wstępnego [kW]	2	2
Moc pompy myjącej [kW]	2 + 2	2 + 2 + 2
Moc pompy ECO [kW]	0,074	0,074
Grzałka zbiornika [kW]	24	30
Grzałka boileru [kW]	24	24
Grzałka płukania ECO [kW]	6	6
Grzałka suszarki [kW]	12	18
Moc [H ₂ O-kW]	40/60°C - 61 kW 20/30°C - 73 kW < 20°C / CV+R - 61 kW	40/60°C - 75 kW 20/30°C - 87 kW < 20°C / CV+R - 75 kW
Napięcie [kW]	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / II / 50 - 60 Hz

CENA NETTO

251 000 PLN

304 500 PLN

Kondensator pary + opcjonalny system odzyskiwania energii / dodatkowa wysokość 120 mm; 0,1 kW

27 200 PLN

27 200 PLN

Dodatkowe opcje

Podane ceny są cenami netto

HASPOL

Haspol
ul. Bałtycka 6
61-960 Poznań

www.haspol.eu
haspol@haspol.eu
+48 500 216 626

Instanco Sp. z o.o., KRS:0000578176, NIP: 7822591947.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.
Prezentowane zdjęcia są poglądowe.